

Voorbeeld: inschrijvingsleidraad eisen beste prijs-kwaliteitverhouding met betrekking tot de principes van IFD

Vraagspecificatie deel 1: Eisen

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-0110	Bruggen nieuw – Ontwerprandvoorwaarde – Lengte stootplaten	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
'Bruggen nieuw' dienen te zijn voorzien van stootplaten waarbij de lengte dient te worden bepaald aan de hand van de te verwachte zettingen en daarmee de langsonvlakheid. Dit met een minimale maat conform tabel 7 van de 'NTA8085' [VTZD2900]. Dit in afwijking van de NTA 8085 waar de belasting als maatgevend wordt gegeven voor de lengte.		SYS-0013	
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			

SYS-0138	Bruggen nieuw – Ontwerprandvoorwaarde – IFD	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
De 'Bruggen nieuw' dienen in zijn geheel te zijn gerealiseerd conform alle geldende IFD principes in de 'NTA8085' [VTZD2900]		SYS-0013	SYS-0124 SYS-0126 SYS-0128 SYS-0129
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-0123	Bruggen nieuw – Ontwerprandvoorwaarde – constructiehoogte	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
De constructiehoogte van de 'Bruggen nieuw' dient gelijk of minder te zijn dan voor een categorie 2 overspanning zoals aangegeven in tabel D.1 in de 'NTA8085' [VTZD2900].		SYS-0013	
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			

SYS-0130	Bovenbouw – Ontwerprandvoorwaarde - Verkanting	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
De 'Bovenbouw' dient de verkanting van het wegdek te volgen conform de 'NTA8085' [VTZD2900] resulterende in variabele hoogten van de ondersteuning van de opleggingen.		SYS-0013	
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			

Aspect: Toekomstvastheid

SYS-0062	Rijdek – Toekomstvastheid – Dwarsvoorspanning zonder aanhechting	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
Het 'Rijdek' dient voorzien te zijn van een koppelsysteem in dwarsrichting om het dek demontabel te maken conform de 'NTA8085' [VTZD2900].		SYS-0012	SYS-0158
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			
Toelichting:			
Dit om het dek demontabel te maken conform de NTA 8085			

SYS-0036	Randelementen – Toekomstvastheid – Bieden mantelbuizen	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
De 'Randelementen' dienen voorzien te zijn van mantelbuizen die gepositioneerd zijn aan de zijkant van het dek in het randelement zoals bedoeld in paragraaf 7.4 van het 'NTA8085' [VTZD2900].		SYS-0012	
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-0127	Onderbouw – Ontwerprandvoorwaarde – Koppelbaar	Bovenliggende eis	Onderliggende eis(en)
Het 'Landhoofd' en 'Pijler' dienen losmaakbaar/koppelbaar te zijn van de (paal)fundering voor hergebruik zoals bedoeld in paragraaf '8.4 Standaardlandhoofden' van de 'NTA 8085' [VTZD2900].		SYS-0013	
Verificatievoorschrift:		Stakeholder(s)	Referentiedocument:
Te bepalen door Opdrachtnemer			